Scheda tecnica prodotto

Levolan 60 vetro con sopraluce

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro di 60 kg e fissaggio sopraluce

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-14T04:14:15Z

Levolan 60 vetro con sopraluce

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per porte scorrevoli interne di design per ambienti residenziali e uffici
- Per tutte le porte scorrevoli a una o più ante
- Fissaggio direttamente sul vetro
- Per il fissaggio alla parete e al soffitto (direttamente e completamente nascosto) e fissaggio vetro
- Con Levolan 60 SoftStop ammortizzazione su uno o due lati
- Grazie al funzionamento silenzioso con Levolan 60 SoftStop, il prodotto è particolarmente adatto per abitazioni e uffici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- La ferramenta standard viene integrata con una variante modulare a elemento fisso come elemento aggiuntivo
- Ante di fino a 60 kg e fissaggio diretto alle pareti di vetro o al sopraluce
- Con ammortizzazione sui due lati o su un solo lato per porte con peso dell'anta max. 60 kg, cosicché la porta venga frenata lentamente e portata automaticamente nella posizione finale.
- I piccoli profili laterali e del pavimento consentono un ampio spazio libero per porte in vetro con ante fisse e scorrevoli
- La vetratura fissa è facile e veloce da realizzare utilizzando guarnizioni in gomma

DATI TECNICI

Nome di vendita	Levolan 60 vetro con sopraluce
Materiale anta	vetro
Peso dell'anta (max.)	60 kg
Numero di ante	1 anta, 2 ante
Larghezza dell'anta (min.)	400 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1240 mm
Altezza dell'anta (max.)	3500 mm
Spessore dell'anta a partire da	8 mm
Spessore dell’anta fino a	12 mm
Geometria del profilo della guida di scorrimento	diritto
Tipo di montaggio	Parete, Soffitto

Levolan 60 vetro con sopraluce

COSTITUITO DA

SET COMPLETO LEVOLAN 60

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli Levolan per pesi dell'anta max. 60 kg

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (min.)
Set completo Levolan 60	Per installazione a parete e a soffitto	147169	simile all'acciaio inox	2450 mm	400 mm
Set completo Levolan 60	Per installazione a parete e a soffitto	147166	EV1	2450 mm	400 mm
Set completo Levolan 60	Per installazione a parete e a soffitto	147167	simile all'acciaio inox	1650 mm	400 mm
Set completo Levolan 60	Per installazione a parete e a soffitto	147164	EV1	1650 mm	400 mm
Set completo Levolan 60	Per installazione a parete e a soffitto	147165	EV1	2050 mm	400 mm
Set completo Levolan 60	Per installazione a parete e a soffitto	147168	simile all'acciaio inox	2050 mm	400 mm

PROFILO A C PERLAN / LEVOLAN SEZIONE FISSA

Per l'alloggiamento inferiore o laterale dell'anta fissa in vetro o dell'anta fissa, Perlan 140

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	EAN
Profilo a C Perlan / Levolan sezione fissa		126965	EV1	6050 mm	4042938269650
Profilo a C Perlan / Levolan sezione fissa	Su misura	128076	EV1		4042938280761
Profilo a C Perlan / Levolan sezione fissa		128294	simile all'acciaio inox	6050 mm	4042938282949

Levolan 60 vetro con sopraluce

ACCESSORI

SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMMORTIZZAZIONE SU DUE LATI, FINO A 100 KG

Levolan SoftStopDuo per ammortizzazione di chiusura sui due lati per per ante di fino a 100 kg

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)	Peso dell'anta (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 100 kg	per ammortizzazione di chiusura sinistra destra, composto da: 1 unità di smorzamento doppia, 2 distanziali - Levolan 60 e 2 distanziali - Levolan 120 per supporto copertura, 2 attivatori regolabili, anche per retrofitting - per Levolan 60 larghezza dell'anta minima 770 mm, per Levolan 120 larghezza dell'anta minima 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm	100 kg

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 60 KG

Levolan SoftStop per ammortizzazione di chiusura unilaterale modello a sinistra

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)	Peso dell'anta (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, ammortizzazione su un lato, fino a 60 kg	Per ammortizzatore di chiusura a sinistra, composto da: 1 x unità di smorzamento, 1 x distanziale per supporto copertura, 1 x attivatore, installabile anche come retrofit - larghezza dell'anta minima 570 mm	146370	570 mm	1240 mm	60 kg

SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 60 KG

Levolan SoftStop per ammortizzazione di chiusura unilaterale modello a destra

Levolan 60 vetro con sopraluce

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)	Peso dell'anta (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, ammortizzazione su un lato, fino a 60 kg	per ammortizzazione di chiusura a destra, composto da: 1 unità di ammortizzazione, 1 supporto per carrello, 1 attivatore, anche retrofitting - larghezza anta min. 570 mm	146401	570 mm	1240 mm	60 kg

PROFILO DI FISSAGGIO ANTA IN LEGNO/METALLO

Profilo di fissaggio per il collegamento di anta di legno e carrello Levolan 60/120

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	EAN
Profilo di fissaggio anta in legno/metallo	per fissare ante di porte in legno / metallo / PVC al Levolan 60 / 120	146958	EV1	1500 mm	4042938469586
Profilo di fissaggio anta in legno/metallo	per fissare ante di porte in legno / metallo / PVC al Levolan 60 / 120	146957	EV1	1000 mm	4042938469579
Profilo di fissaggio anta in legno/metallo	Su misura	146959	EV1		4042938469593

GUIDA A PAVIMENTO SET GUIDA PER VETRO

Guida a pavimento per ante scorrevoli in vetro con spessore del vetro di 8, 10 e 12 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	EAN
Guida a pavimento anta in vetro (acciaio inox)	Per vetro da 8, 10, 12 mm	134990	Acciaio inox	8 - 12 mm	4042938349901

Levolan 60 vetro con sopraluce

GUIDA A PAVIMENTO ANTA IN LEGNO

Guida a pavimento montata sul pavimento per ante in legno

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	EAN
Guida a pavimento anta in legno standard	Senza materiale di fissaggio	002191	Zincata	4106030021919

MANIGLIA A CONCHIGLIA QUADRANGOLARE *

Protezione a conchiglia in acciaio inox in versione rettangolare 128 x 82 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Maniglia a conchiglia quadrangolare	Protezione a conchiglia in acciaio inox in versione rettangolare 128 x 82 mm	169808	Acciaio inox opaco	128 x 82 x 20 mm	Installazione sull'anta

MANIGLIA A CONCHIGLIA OVALE *

Protezione a conchiglia in acciaio inox in versione ovale 40 x 120 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Maniglia a conchiglia ovale	Protezione a conchiglia in acciaio inox in versione ovale 40 x 120 mm	169809	Acciaio inox opaco	120 x 40 x 14.5 mm	Installazione sull'anta

Levolan 60 vetro con sopraluce

MANIGLIA A CONCHIGLIA TONDA *

Protezione a conchiglia in acciaio inox in versione rotonda con diametro di 65 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Maniglia a conchiglia tonda	Protezione a conchiglia in acciaio inox in versione rotonda con diametro di 65 mm	169810	Acciaio inox opaco	16 mm	Installazione sull'anta

MANICO AD ANELLO IN VETRO *

Elemento di comando in acciaio inox per anta della porta tutto vetro

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Spessore del pannello in vetro
Manico ad anello in vetro	Manico ad anello per spessore del pannello in vetro 10 – 12 mm, diametro esterno 58 mm	169811	Acciaio inox opaco	26 mm	10 – 12 mm

MANIGLIA A D *

Coppia di maniglioni in acciaio inox

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Tipo di montaggio
Maniglia a D *	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10–12 mm (set) - diametro: 22 mm; distanza tra i fori: 300 mm	169819	Acciaio inox opaco	10 – 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro
Maniglia a D *	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10–12 mm (set) - diametro: 19 mm; distanza tra i fori: 200 mm	169818	Acciaio inox opaco	10 – 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro
Maniglia a D *	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10–12 mm (set) - diametro: 19 mm; distanza tra i fori: 150 mm	169817	Acciaio inox opaco	10 – 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro

Levolan 60 vetro con sopraluce

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Tipo di montaggio
Maniglia a D *	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10-12 mm (set) - diametro: 25 mm; distanza tra i fori: 300 mm	169820	Acciaio inox opaco	10 - 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro

MANIGLIA AD H

Coppia di maniglioni in acciaio inox

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Tipo di montaggio
Maniglia ad H	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10-12 mm (set) - diametro: 25 mm; distanza tra i fori: 300 mm; lunghezza totale: 400 mm	169822	Acciaio inox opaco	10 - 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro
Maniglia ad H *	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10-12 mm (set) - diametro: 25 mm; distanza tra i fori: 250 mm; lunghezza totale: 350 mm	169821	Acciaio inox opaco	10 - 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro
Maniglia ad H *	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10-12 mm (set) - diametro: 32 mm; distanza tra i fori: 600 mm; lunghezza totale: 800 mm	169823	Acciaio inox opaco	10 - 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro
Maniglia ad H *	Coppia di maniglie per spessore della porta fino a 50 mm e spessore del pannello in vetro 10-12 mm (set) - diametro: 32 mm; distanza tra i fori: 1200 mm; lunghezza totale: 1400 mm	169824	Acciaio inox opaco	10 - 12 mm	Installazione sull'anta, Fissaggio su vetro

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.