

Scheda tecnica prodotto

Levolan 120 vetro

fissaggio a soffitto



Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro
di 120 kg e fissaggio a soffitto



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per porte scorrevoli interne di design per ambienti residenziali e uffici
- Per tutte le porte scorrevoli a una o più ante
- Fissaggio davanti alla parete
- Per il fissaggio alla parete e al soffitto (direttamente e completamente nascosto) e fissaggio vetro
- Con Levolan 120 SoftStop ammortizzazione su uno o due lati
- Grazie al funzionamento silenzioso con Levolan 120 SoftStop, il prodotto è particolarmente adatto per abitazioni e uffici

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema di ferramenta per porte scorrevoli design in vetro con ESG da 10 a 12 mm e vetro di sicurezza laminato di fino a 12,76 mm e peso dell'anta di fino a 120 kg
- Design snello con tecnica di ferramenta integrata
- Completamente integrato nella guida di scorrimento
- Profilo di rivestimento aggiuntivo come copertura del retro della guida di scorrimento per un aspetto estetico
- Con il sistema di montaggio Levolan Smart Fix, l'uso di utensili di montaggio è ridotto al minimo - per un'installazione rapida e conveniente
- Montaggio finale del sistema di ferramenta per porte scorrevoli tramite semplice clip
- Con ammortizzazione sui due lati o su un solo lato per porte con peso dell'anta max. 120 kg, cosicché la porta venga frenata lentamente e portata automaticamente nella posizione finale.
- Collaudato secondo la norma DIN EN 1527 per la durata in 100.000 cicli di prova

DATI TECNICI

Nome di vendita

Levolan 120 vetro fissaggio a soffitto

COSTITUITO DA

PROFILO DI COPERTURA FISSAGGIO A SOFFITTO LEVOLAN 60 / 120

Profilo in lamiera per sistema di ferramenta per porte scorrevoli Levolan 60/120



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145600	EV1
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145614	simile all'acciaio inox
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145613	simile all'acciaio inox
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	157983	EV1
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145598	EV1
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145615	simile all'acciaio inox
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	configurazione su richiesta del cliente	145616	
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145599	EV1
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	157985	simile all'acciaio inox
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145611	EV1
Profilo di copertura fissaggio a soffitto Levolan 60 / 120	per coprire il lato posteriore nel montaggio a soffitto	145612	simile all'acciaio inox

SET DI INCOLLAGGIO VETRO / METALLO VSL *

Set di incollaggio per vetro/metallo per il collegamento di angoli di alluminio con lastre di vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set di incollaggio vetro/metallo VSL 50 g *	per massimo 30 elementi	133039

SET COMPLETO LEVELAN 120

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli Levolan per ante di fino a 120 kg di peso



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157943	simile all'acciaio inox	640 mm	1240 mm
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157944	simile all'acciaio inox	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Per montaggio a parete	157939	EV1	640 mm	1240 mm

ACCESSORI

PROFILO DISTANZIALE PER COMPENSAZIONE TELAIO LEVOLA 60 / 120

Profilo distanziale per montaggio a parete Levolan 60/120



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	157993	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147571	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147557	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120 *	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147559	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147572	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147558	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	configurazione su richiesta del cliente	147573	
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	157991	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147560	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147556	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147555	EV1

Levolan 120 vetro fissaggio a soffitto



SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 120 KG

Levolan SoftStop per ammortizzazione di chiusura unilaterale modello a sinistra



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Levolan 120 SoftStop, ammortizzazione su un lato, fino a 120 kg	per ammortizzazione di chiusura a sinistra, composto da: 1 unità di ammortizzazione, 1 supporto per carrello, 1 attivatore, anche retrofitting - larghezza anta min. su un lato 900 mm, su due lati 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.