

# Scheda tecnica prodotto

## **Slimchain 230 V \***



Attuatore a catena con design gradevole con molte opzioni applicative nella versione di 230 V

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Ventilazione naturale nell'area delle facciate
- Finestre vasistas, a sporgere e a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Possibilità di finestre a sporgere ad abbassamento
- Montaggio su finestre in legno, plastica o in metallo
- Montaggio su anta, telaio o integrato

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Le linee sottili e modeste si integrano ottimamente nel design della facciata
- Montaggio semplice e veloce grazie al sistema di montaggio Smart fix
- Collegamento diretto di 230 V dell'attuatore mediante un terminale di collegamento con spina
- Passaggio cavo 230 V nascosto
- Accesso diretto ai componenti elettronici mediante il coperchio di servizio per l'impostazione parametri
- Corsa dell'attuatore regolabile in continuo
- Disponibile come versione speciale: configurabili corsa, lunghezza cavi, colore e disposizione verso destra / sinistra

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Slimchain 230 V *
Ingombro sul telaio (min.)	Montaggio su telaio ap. int.: 40 mm, montaggio su anta ap. int.: 16/21 mm, montaggio su telaio ap. est.: 31 mm
Ingombro sull'anta (min.)	Montaggio su telaio ap. int.: 40 mm, montaggio su anta ap. int.: 34/29 mm, montaggio su telaio ap. est.: 19 mm
Velocità di apertura ventilazione	5 mm/s
Velocità di chiusura (max.)	5 mm/s
Forza di spinta (max.)	100 N (a sec. della corsa), vedi diagramma di percorso di forza
Forza di chiusura (max.)	2000 N
Forza di trazione	300 N
Peso anta	200 kg*
Area del sormonto	0 - 23 mm (a seconda dell'applicazione e del set di console)
Tensione in esercizio	230 V ± 10 %
Tensione di esercizio	230 V
Corrente assorbita	0.3 A
Assorbimento di potenza	30 W
Durata d'accensione	30 %
Lungh. speciale cavo di allacciamento	5 m, 7.5 m
Sezione filo min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Numero di cavi	3 cavi
Temperatura di esercizio	-5 - 70 °C
Tipo di protezione	IP30
Classe di protezione	II
Velocità di apertura regolabile (ventilazione)	Sì
Tipo di riduzione corsa	Regolatore, impostazione di fabbrica
Fermo finecorsa in posizione estesa	elettronica tramite trasduttore di corsa interno
Fermo finecorsa in posizione retratta	elettronicamente tramite assorbimento di corrente
Disinserimento per sovraccarico	Sì
Abilitato KNX	No



Finestra vasistas apertura verso l'interno installazione su telaio	Si
Finestra vasistas con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Si
Finestra vasistas con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Si
Finestra basculante con apertura VERSO L'INTERNO installazione su telaio	Si
Finestra basculante con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Si
Finestra basculante con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Si
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'INTERNO installazione su telaio	Si
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Si
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Si
Finestra con apertura vasistas VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Si

#### VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Corsa	Lunghezza
Slimchain R		182590	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182570	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182593	bianco RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain R		182582	EV1	200 mm	478 mm
Slimchain L		182584	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182591	bianco RAL 9016	500 mm	628 mm
Slimchain L		182571	bianco RAL 9016	200 mm	478 mm
Slimchain R		182595	bianco RAL 9016	800 mm	778 mm
Slimchain - Versione speciale	Configurabili: corsa, lunghezza cavo, colore, orientamento L/R	182596	secondo RAL		
Slimchain L		182588	EV1	500 mm	628 mm
Slimchain L		182585	bianco RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain L		182592	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182586	EV1	300 mm	528 mm
Slimchain R		182594	EV1	800 mm	778 mm
Slimchain R		182587	bianco RAL 9016	300 mm	528 mm
Slimchain R	Attuatore a catena GEZE Slimchain 230 V CA	182583	bianco RAL 9016	200 mm	478 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Corsa	Lunghezza
Slimchain L		182589	bianco RAL 9016	500 mm	628 mm

## ACCESSORI

### FORBICE DI SICUREZZA NO. 35

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 35	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 300mm	014499	Zincata

### FORBICE DI SICUREZZA NO. 60

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 60	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 700mm	133814	Zincata

### SET DI ATTACCHI A SLIMCHAIN

Per finestre vasistas, a battente e a sporgere



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set di attacchi A Slimchain	Per vasistas, finestre a battente e a sporgere, montaggio su telaio ad apertura interna	147061	bianco RAL 9016
Set di attacchi A Slimchain	Per vasistas, finestre a battente e a sporgere, montaggio su telaio ad apertura interna	147060	nero

## SET DI ATTACCHI B SLIMCHAIN

Per finestre vasistas, a battente e a sporgere



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set di attacchi B Slimchain	Per vasistas, finestre a battente e a sporgere, montaggio su anta ad apertura interna e montaggio su telaio ad apertura esterna	147063	bianco RAL 9016
Set di attacchi B Slimchain	Per vasistas, finestre a battente e a sporgere, montaggio su anta ad apertura interna e montaggio su telaio ad apertura esterna	147062	nero

## SET DI CONSOLE C SLIMCHAIN

Per finestre vasistas e a battente



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set di console C Slimchain	Per finestre vasistas e a battente, installazione su telaio integrata per apertura verso l'interno	155878	color argento

## SET DI CONSOLE SLIMCHAIN A SCELTA


La versione speciale è configurabile per tipo di apertura e colore



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Set di console Slimchain versione speciale	Configurabili: tipo di apertura, colore	147071	secondo RAL

**ADATTATORI DI PROGRAMMAZIONE LIN**

Consente il collegamento del GEZE terminale di servizio ST 220 al GEZE attuatore a catena Slimchain 230 V per l'impostazione parametri mediante LIN-BUS



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Adattatori di programmazione LIN	Consente il collegamento del GEZE terminale di servizio ST 220 al GEZE attuatore a catena Slimchain 230 V per l'impostazione parametri mediante LIN-BUS	179238

**LTA-LSA \***

Pulsante di ventilazione con manopola per "Aperto/Chiuso"



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di montaggio
Pulsante/interruttore di ventilazione LTA-LSA *	con pomello girevole, impiegabile come pulsante di ventilazione "Aperto-Chiuso" o come interruttore di ventilazione con blocco "Aperto-Stop-Chiuso"	118476	bianco alpino	Montaggio a incasso

**WRM-230 \***

Modulo ricevente per il controllo degli attuatori per finestre da 230 V DC

**WTH \***

Telecomando per il controllo delle porte automatiche GEZE e degli attuatori per finestre mediante il programma radio GEZE



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tensione di esercizio	Tipo di montaggio
WTH-2 Radiotrasmettitore manuale 2 canale *	con supporto a parete e tipo di protezione IP54	131210	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Parete
WTH-4 Radiotrasmettitore manuale 4 canali *	con supporto a parete e tipo di protezione IP54	131211	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Parete
WTH-1 Radiotrasmettitore manuale 1 canale *	con supporto a parete e tipo di protezione IP54	131209	78 x 51 x 15 mm	12 V DC	Parete

**WTM \***

Modulo trasmettitore radio per il controllo delle porte automatiche GEZE e degli attuatori per finestre mediante il programma radio GEZE



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tensione di esercizio	Tipo di montaggio
WTM Modulo radiotrasmittente *	44 x 30 x 11 mm (L x H x P), per l'integrazione opzionale nel pulsante	131212	44 x 30 x 11 mm	3 V DC	Integrato

**WRM-230B \***

Modulo ricevente per il controllo degli attuatori per finestre da 230 V DC



\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.