

Scheda tecnica prodotto

Porte a vento MSW – fisse – IGG *



Elemento finale di pareti divisorie mobili in vetro con design
IGG

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Aree interne e aree esterne protette
- Posizione nello spazio di parcheggio della parete divisoria in vetro
- Utilizzabile per traiettorie su assi lineari
- Utilizzabile per fino a 3500 mm di luce libera in altezza
- Utilizzabile per fino a 1250 mm di larghezza dell'elemento



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Profilo perimetrale integrato per accogliere le unità funzionali
- Superficie continua in vetro - nessun profilo visibile
- Standard di progettazione architettonica di alta qualità
- ESG da 6 mm o 8 mm utilizzabile incollato su entrambi i lati con profilo
- Peso dell'elemento di fino a 125 kg
- Combinabile con tutti gli altri tipi di elementi
- Combinabile con il cuscinetto a pavimento o con il chiudiporta a pavimento

DATI TECNICI

Nome di vendita

Porte a vento MSW – fisse – IGG *

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.