

# Scheda tecnica prodotto

## TSA 395 \*



Sistema di porta girevole automatica per porte a tre ante con diametro ampio

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte interne ed esterne soggette a traffico elevato
- Ingressi di edifici di rappresentanza a elevata incidenza luminosa
- Facciate continue
- Diametro possibile da 3740 a 5940 mm

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Avvertenza: il prodotto elencato potrebbe non essere disponibile nel vostro Paese. Per domande, contattate il vostro referente GEZE o inviateci un'e-mail.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Selezione individuale del diametro, dell'altezza di passaggio e delle superfici
- Numerosi componenti opzionali
- Tecnologia di automazione robusta per porte di fino a 6000 mm di diametro
- Facile installazione del sistema di porte senza attrezzi di sollevamento
- Rapida messa in funzione grazie alla tecnologia dei sensori precablata e parametrizzata
- Certificato secondo la norma EN 16005

**DATI TECNICI**

|  |   |
|--|---|
| Nome di vendita  | TSA 395 *   |
| Comando completamente automatico   | Sì  |
| Soluzione per vie di fuga ed uscite di sicurezza - funzione break-out (BO) | Sì  |
| Funzione break-out (BO)  | Sì  |
| Diametro interno (min.)  | 3740 mm   |
| Diametro interno (max.)  | 5940 mm   |
| Soluzione a 3 ante   | Sì  |
| Soluzione a 4 ante   | No  |
| Altezza max. passaggio   | 3200 mm   |
| Altezza cappello (min.)  | 400 mm  |
| Parti fisse laterali   | VSL da 8 mm   |
| Struttura del tetto  | tetto antipolvere in lamiera, tetto impermeabile all'acqua  |
| Illuminazione  | nella variante con tetto, su richiesta del cliente  |
| Tipologia tappeto interno  | zerbino zerbino tecnico ad alta resistenza, tappetino su richiesta del cliente                      |
| lama d'aria  | Lama d'aria ad acqua calda, Lama d'aria elettrica, possibile a seconda della struttura del soffitto |
| Posizione chiusura notturna  | Esterno   |
| Tipologia chiusura notturna  | Manuale   |
| Costruzione chiusura notturna  | VSL da 8 mm   |
| Bloccaggio   | Manuale   |
| Anello a pavimento   | Sì  |
| Pulsante per disabili  | Sì  |
| Conformità alle norme  | EN 16005  |



---

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.