

Scheda tecnica prodotto

FT500--B *



Apriporta con dotazione di base

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco con automazione per porte a battente
- Possibilità di montaggio su porte con battente a sinistra e destra, orizzontale e verticale
- Collegamento a corrente continua o alternata



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Omologazione per porte tagliafuoco e tagliafumo
- Apertura completamente silenziosa con corrente continua, in un solo clic
- La tecnologia a doppia bobina consente un maggiore range di tensione di esercizio
- Diodo di protezione EMC bipolare integrato che protegge dalla tensione inversa i componenti elettronici collegati
- Dimensioni compatte

DATI TECNICI

Nome di vendita	FT500--B *
Dimensioni	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
Direzione DIN	a sinistra/destra
Posizione di regolazione x dimensione modulare	4 x 0.75 mm
Profondità di aggancio saliscendi	6.5 mm
Posizione di montaggio orizzontale/verticale	Si
Corrente di riposo	No
Derivazione	Si
Elemento sostitutivo	No
Omologazione per porte tagliafuoco	Si
Idoneità porte tagliafuoco	Si
Sbloccaggio meccanico	No
Diodo di protezione EMC bipolare integrato	Si
Tecnologia a doppia bobina	Si

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Tipo di montaggio
Apriporta per porte tagliafuoco FT500--B *	Principio di funzionamento: Corrente di lavoro / Contatto ad impulso: 12 - 48 V AC/DC / Corrente assorbita: 200 mA (con 12 V) / 100 mA (con 24 V)	144634	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	a sinistra/destra	nel telaio della porta



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.