

Scheda tecnica prodotto

TS 5000 L SoftClose *



Per chiudiporta aerei con braccio a slitta lato opposto cerniera EN 3-6 con velocità di chiusura regolabile in maniera personalizzata dell'angolo di apertura porta 0-15°

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato opposto cerniera e installazione su telaio lato cerniera

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale / funzione di frenata finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Smorzamento in apertura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 5000 L SoftClose *
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato cerniera
Angolo di apertura (max.)	120 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	287 mm
Larghezza	47 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Velocità di chiusura finale, regolabile	Sì
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Rivelatore fumo integrato	No

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
GEZE TS 5000L SoftClose RAL (191210) *	>Forza di chiusura del chiudiporta EN 3-6, con smorzamento in apertura e colpo finale integrato e regolabile per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	191210	secondo RAL	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
GEZE TS 5000L SoftClose EDELSTAHL AEHNL (191272) *	>Forza di chiusura del chiudiporta EN 3-6, con smorzamento in apertura e colpo finale integrato e regolabile per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	191272	simile all'acciaio inox	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
GEZE TS 5000L SoftClose WEISS RAL 9016 (191211) *	>Forza di chiusura del chiudiporta EN 3-6, con smorzamento in apertura e colpo finale integrato e regolabile per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	191211	bianco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
GEZE TS 5000L SoftClose SILBER (191209) *	>Forza di chiusura del chiudiporta EN 3-6, con smorzamento in apertura e colpo finale integrato e regolabile per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	191209	color argento	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.