Scheda tecnica prodotto

FT 4 A – VdS *

Pulsante SHEV con certificazione VdS per allacciamento ai pannelli di controllo SHEV di GEZE

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per il collegamento ai pannelli di controllo SHEV
- Per attivazione manuale dell'allarme SHEV
- Montaggio in superficie
- Ingresso cavo da sopra, da sotto o dal retro

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:12:31Z

FT 4 A – VdS *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Alloggiamento robusto e richiudibile in alluminio pressofuso
- Indicatori LED di stato operativo per "allarme", "finestra APERTA", "funzionamento CORRETTO", "anomalia"
- Tasto reset per resettare l'allarme
- Attivazione tracciabile mediante inserimento del pulsante
- Sicurezza e affidabilità confermata dalla certificazione VdS

DATI TECNICI

Nome di vendita	FT 4 A – VdS *

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Pulsante RWA FT 4 A – VdS	in alloggiamento di alluminio pressofuso, incl. targhetta "EVACUAZIONE FUMO"	161282	arancione RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

ACCESSORI

TARGHETTA DI AVVISO IN ALLUMINIO "EVACUAZIONE FUMO" ÖNORM F2030 *

Marcatura chiara e conforme alle norme del sistema di evacuazione fumo e calore (RWA) negli edifici

Denominazione	N. ident.
Targhetta di avviso in alluminio "evacuazione fumo" ÖNORM F2030 *	200458

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.