

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L



Braccio a slitta per il montaggio a parete con leva, lato opposto cerniera

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Installazione lato opposto cerniera
- Porte a battente destro e sinistro
- Montaggio su architrave, collegamento a vite verso l'alto

Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Con blocco scorrevole rivettato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L
Lunghezza	550 mm
Larghezza	30.5 mm
Altezza	20.7 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Fermo calpestabile	Sì
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L	Braccio a slitta con leva, impiego con contatto apertura standard installato sull'anta sul lato opposto cerniera	189149	secondo RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L	Braccio a slitta con leva, impiego con contatto apertura standard installato sull'anta sul lato opposto cerniera	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm