

Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS

500 NV



Corpo di base per chiudiporta a pavimento EN 1-4

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente e porte a vento destra e sinistra
- Porte a battente e pendolari con larghezza dell'anta fino a 1100 mm e 150 kg di peso
- Montaggio nascosto a pavimento



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN1-4
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Tutte le funzioni possono essere regolate dalla parte superiore anche dopo il montaggio

DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 500 NV
Utilizzo su porta a vento/battente	Porta battente, Porta a vento
Angolo di apertura (max.)	170 °
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Peso dell'anta (max.)	150 kg
Direzione DIN	a sinistra/destra
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lunghezza	278 mm
Larghezza	82 mm
Altezza	42 mm
Campo di regolazione box di cemento lunghezza	10 mm
Campo di regolazione box di cemento larghezza	10 mm
Campo di regolazione box di cemento altezza	6 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	fissaggio meccanico
Posizione regolazione forza di chiusura	Sopra
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Azione di chiusura a partire da	170 °
Fermo in apertura per porte tagliafuoco	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Direzione DIN	Funzione di blocco in apertura
GEZE TS 500 NV chiudiporta	Grandezza chiudiporta EN 1-4 (senza piastra di copertura e accessori)	102084	278 x 82 x 42 mm	a sinistra/des tra	org.mozilla.javascript.Unde fined@5a0b8e63