

Scheda tecnica prodotto **GC GR EMD con perno a rullo avvitabile,**



configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvitabile

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Adatto a porte a battente a una e due ante
- Adatto per pignone di automazioni Slimdrive EMD
- Per l'applicazione di barre sensori
- Ammessa per porte antincendio



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Guida carrello speciale su cui è possibile applicare barre sensori
- Esteticamente ha l'aspetto di un componente costruttivo, pertanto soddisfa le esigenze di design più rigorose
- Nelle porte con profilo sottile, si può montare insieme ai componenti di sicurezza
- La guida carrello e il sensore sono montati su un piano e incassati in modo che non siano visibili ritagli sul vetro nelle porte di vetro
- Si può installare successivamente anche sui sistemi di porte esistenti
- Compatibile con limitatore di apertura integrato

DATI TECNICI

Nome di vendita	GC GR EMD con perno a rullo avvitabile,
Idoneità porte tagliafuoco	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
GC GR per GC 338 Slimdrive EMD	configurabile, con profilo a C e perno a rullo avvitabile	195328	EV1