

Scheda tecnica prodotto

Alimentatore NT 2,5 A- 24 V SM DIR



Alimentatore da 24 V per montaggio a vista con controllo di direzione/inversione di polarità integrato

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per l'alimentazione e il controllo di attuatori per finestre da 24 V
- Montaggio a vista

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Alimentatore a elevate prestazioni di dimensioni ridotte
- Montaggio sicuro e semplice

DATI TECNICI

Nome di vendita	Alimentatore NT 2,5 A-24 V SM DIR
Dimensioni	200 x 50 x 25 mm
Tensione di uscita	24 V DC +/-5%
Corrente di uscita (max.)	2.5 A
Tensione di esercizio	230 V AC
Materiale	Plastica
Tipo di protezione	IP20

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
Alimentatore NT 2,5 A-24 V SM DIR	Tensione d'uscita 24 V DC L x H x P: 200 x 50 x 25 mm Montaggio a vista Con controllo di direzione /inversione di polarità integrato	195293	grigio	200 x 50 x 25 mm	230 V AC