

GEZE

GEZE

NUOVO!
TS 5000 L SoftClose



www.geze.com

Seguiteci!



Vers. 2023_05 - No. id. 204167 IT - Con riserva di modifiche

**TS 5000 SOFTCLOSE:
SICURO E SILENZIOSO**

**L'efficienza è
una questione
di applicazione**



TS 5000 SOFTCLOSE

Sicuro, silenzioso, efficiente.

Il chiudiporta TS 5000 SoftClose consente, con una sola valvola, l'impostazione confortevole e rapida della velocità di chiusura, tra 15° e 0°, anche in condizioni ambientali difficili, come in presenza di folate di vento e pressione variabile.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente DIN destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Tutti i tipi di montaggio

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Velocità colpo finale (angolo di apertura 15° - 0°) regolabile tramite valvola
- Velocità di chiusura (180° - 15°) regolabile in modo personalizzato
- Forza di chiusura regolabile EN2-6 / EN3-6
- Visualizzazione della forza di chiusura per la regolazione semplificata dell'impostazione
- Per porte mano destra (lato a tirare) e mano sinistra (lato a tirare)
- Smorzamento in apertura integrato, frena la porta
- Tutte le funzioni impostabili sul lato anteriore del corpo del chiudiporta
- Dimensioni compatte



L'EFFICIENZA È UNA QUESTIONE DI APPLICAZIONE

L'innovativa tecnologia del TS 5000 SoftClose separa la velocità di chiusura dalla velocità del colpo finale. Negli ultimi 15°, la velocità di chiusura finale può essere regolata – permettendo una chiusura controllata. Il vantaggio: la regolazione è estremamente semplice e rapida.



LA COMPATIBILITÀ È UNA QUESTIONE DI APPLICAZIONE

Il TS 5000 SoftClose, nel classico design minimal GEZE può essere realizzato con tutte le varianti di bracci a slitta disponibili. Garantisce ogni tipo di libertà ad architetti e progettisti – sia nell'ambito di una nuova costruzione che di una ristrutturazione – consentendo così di risparmiare tempo e costi.



LA SICUREZZA È UNA QUESTIONE DI APPLICAZIONE

Il TS 5000 SoftClose garantisce totale sicurezza: qualora la produzione di queste porte ha rispettato tutte le direttive pertinenti, come ad esempio quelle sulla protezione antincendio, la chiusura è assolutamente sicura. Essendo regolabile in modo personalizzato, in aree sensibili al rumore il TS 5000 SoftClose impedisce che le porte sbattono anche in presenza di raffiche di vento.

